

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Рентгеновский аппарат Philips DigitalDiagnost (rentgenovskiy-apparat-philips-digitaldiagnost)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание rentgenovskiy-apparat-philips-digitaldiagnost

Характеристики товара

Фото rentgenovskiy-apparat-philips-digitaldiagnost

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Рентгеновский аппарат Philips DigitalDiagnost

Philips DigitalDiagnost — это прямая рентгенографическая система класса премиум с технологией плоского детектора, на базе модульных компонентов, что позволяет настроить систему для выполнения любых рентгенографических исследований.

Испытайте преимущества высококлассной цифровой рентгенографии, предлагающей широкий выбор для установки оптимальной системы: от высокопроизводительных и универсальных кабинетов, до передовых решений для отделений неотложной помощи. Выберите конфигурацию рентгенографического кабинета, которая в наибольшей степени соответствует клиническим потребностям, рабочему процессу и бюджету.

Технические характеристики

Труба перевозчик:

- Движение - продольное и поперечное;
- ЖК дисплей - широкий 16,5 см (6,5") жидкокристаллический информационный дисплей и кнопки управления для легкого и быстрого управления;
- Поперечное перемещение - стандартная версия 1,5 м (4 фута 11 дюймов) / длинная версия 3,22 м (10 футов 6,7 дюйма);
- Потолочная подвеска CS - моторизованный потолочный транспортер с телескопической стойкой;
- Продольное перемещение - 3,44 м (11 футов 3,4 дюйма) / с удлинителями 6,14 м (20 футов 1,7 дюйма);
- Вертикальное путешествие - 1,66 м (5-5,2").

Таблицы:

- Стол с регулируемой высотой TH - регулируемый по высоте стол пациента с большим диапазоном движений. Удобное обращение поддерживает быстрое позиционирование пациента. Легкое перемещение пациента в положении лежа или сидя;
- Детектор - с фиксированным детектором или SkyPlate в подносе стола;
- Размеры - (ДхШ): 240 x 75 см (7x10,5 x 29,5") и дополнительно 240 x 85 см (7x10,5 x 33,5"), (ДхШ): 260 x 75 см (8-6,4 x 29,5"), 220 x 67 см (7-2,6 "x 26,4");
- Односторонний подвесной стол TH-S - одинарный боковой подвесной стол с регулируемой высотой. Идеально подходит для использования с подвижной вертикальной стойкой VM - универсальной стойкой с поворотным трубчатым кронштейном;
- Максимум. вес пациента - 225 кг (496 фунтов);
- Основание стола - имеет дополнительную функцию поворота для улучшения доступности пациента и системы;
- Регулировка высоты - от 50,3 до 90,3 см над полом (от 19,8 до 35,6 "), моторизованная регулировка;
- Вес тележки - 130 кг (286 фунтов);
- Стол - плавающая столешница сэндвич-дизайна с накладкой Getalit, плавающая столешница позволяет быстро и легко позиционировать пациента, плавающая столешница сэндвич-дизайна с накладкой из углеродного волокна;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Сетка - колеблющаяся или фиксированная сетка;
- Рентгенопрозрачная область - 173 x 67 см (5-8.1"x 26.4");
- Высота столешницы над полом - 87 см (34,3");
- Ножная педаль - ножная педаль позволяет находиться в непосредственной близости от пациента;
- Длина рентгенопрозрачной области - 2,08 м (6-9,9");
- Тележка с регулируемой высотой ТА-М - простое и безопасное обращение с двумя ножными педалями с каждой стороны. Все настольные принадлежности ТН-S можно использовать с тележкой ТА-М.

Вертикальные стойки:

- Вертикальный стенд VS - моторизованный вертикальный стенд с фиксированным или SkyPlate. Может регулироваться с помощью левого и правого блока управления и / или с помощью беспроводного пульта дистанционного управления;
- Наклонный детектор - опционально, угол наклона: от -20° до $+90^{\circ}$, моторизованный наклон. Детектор можно наклонять и перемещать, например, под одним боковым столом;
- Контроль экспозиции - пять автоматических камер контроля экспозиции, пять автоматических камер контроля экспозиции;
- ЖК дисплей - ЖК-дисплей информации о пациенте (опция), ЖК-дисплей информации о пациенте (опция);
- Вертикальное движение блока детектора - от 30 см до 1,80 м (от 11,8 до 5,1 дюйма) (центральный луч);
- Подвижный вертикальный стенд ВМ - подвижная вертикальная подставка с многоцелевым поворотным кронштейном для полной гибкости применения с одним цифровым детектором - 43x43 см (17x17 "). Может регулироваться с помощью левого и правого блока управления и беспроводного пульта дистанционного управления;
- Диапазон поворота универсального рычага - от 0° до 90° (справа или слева от оператора);
- Угол наклона детектора - горизонтальная ось: от -20° до $+90^{\circ}$ / вертикальная ось от $+45^{\circ}$ до -23° , моторизованный наклон;
- Сетка - колеблющаяся или фиксированная сетка, может хранить до двух сеток в блоке детектора;
- Управление - две панели управления и пульт дистанционного управления, две панели управления и пульт дистанционного управления;
- Размеры - высота: 2,08 м (6-9,9"), высота: 2,48 м (8,6 см);
- Горизонтальный диапазон движения - моторизованный 3.48 м (11-4.8) / немоторизованный 3.71 м (12-2.1");
- Диапазон вертикального движения - от 35 см до 1,85 м (от 13,8 до 6 футов 1 дюйм) (центральная балка);
- Колеблющаяся сетка - может хранить до двух сеток в блоке детектора.

Детекторы:

- Фиксированный детектор - интегрирован в стол ТН и вертикальные стойки;
- Размер - 43 см x 43 см. Большой размер обеспечивает высокую гибкость проецирования практически для всех размеров пациентов. 35 см x 43 см / 14"x17" могут выполнять сложные проекции;
- Зарядка - детектор заряжается только при помещении в зарядное устройство;
- Разрешение - до 3,5 л / мм, размер пикселя 143 мкм, до 3,4 л / мм, размер пикселя 148 мкм;
- SkyPlate - удобное обращение с бескабельным дизайном;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Прочный дизайн - гарантирует высоту падения 70 см (28 ").

Решения для обработки изображений:

- SkyFlow - алгоритм коррекции рассеяния рентгеновских лучей на грудной клетке. Автоматическое улучшение контрастности изображения. Для всех типов пациентов - даже бариатрических. Автоматическая работа, более короткое время экзамена;
- Eleva Workpot - программное обеспечение Workflow предлагает центральное рабочее место для всего рентгенологического исследования. 19 "цветной сенсорный ЖК-монитор с разрешением 1280 x 1024. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Eleva позволяет использовать сенсорный экран - даже в перчатках. УНИКАЛЬНОЕ программное обеспечение для обработки изображений для быстрых и превосходных результатов;
- Компьютерная рентгенография Philips (PCR Eleva) - мы предлагаем несколько CR-решений для различных ведомственных установок с одно- или многоканальными считывателями высокого разрешения;
- Программного обеспечения - общий доступ к SkyPlate для систем без SkyPlate, SkyFlow, отчет о дозировке в формате структурированного отчета, DICOM, DICOM пакет плюс, автоматическое сшивание изображений, клинический КК.

Трубы и генераторы:

- Генераторы - широкий спектр применения. Доступные конфигурации: 65 кВт, 80 кВт. Функции включают анатомически запрограммированную рентгенографию (APR), защиту от перегрузки трубки и автоматический контроль экспозиции;
- Рентгеновские трубки - двухфокусная вращающаяся анодная трубка: фокусные точки: 0,6 мм / 1,2 мм. Превосходный срок службы с защитой от перегрузки. Совместим с VarioFocus (опционально).

Особенности

- Готовность к работе

Передвижная вертикальная стойка оснащена многофункциональным кронштейном, благодаря которому можно проводить съемку в косых проекциях под различными углами. Большие размеры детектора вертикальной стойки и широкий стол позволяют без труда и в автоматическом режиме «сшивать» изображения в единое целое. Благодаря функции управления экспозицией снижается влияние движений пациента и, следовательно, лучевая нагрузка.

- Высокая производительность

Вы можете принимать более 250 пациентов в день и проводить исследования как со стационарной вертикальной стойкой, так и с универсальной передвижной стойкой. Передвижная вертикальная стойка позволяет проводить съемку

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

из верхнего и бокового положения, а также из положения под столом и быстро переходить от исследования пациента на столе к исследованию грудной клетки без перемещения и повторной укладки пациента. Еще больше возможностей дает переносной беспроводной детектор. Вынув его из приемника в столе, Вы сможете проводить съемку в произвольном положении.

- Широкие возможности по конфигурации

Выберите конфигурацию с фиксированными детекторами на столе и вертикальной стойке, обеспечивающую максимальную пропускную способность кабинета. Для увеличения пропускной способности вы можете включить в конфигурацию оборудования до 3 детекторов: два фиксированных на столе и вертикальной стойке и один переносной, позволяющий проводить съемку в произвольной проекции.

- Готовность к любым исследованиям

Вы сможете проводить съемку при вертикальном, горизонтальном и сидячем положении пациента и получать изображения в сложных косых проекциях. При этом перейти от съемки с положением детектора под столом к исследованию грудной клетки можно одним нажатием кнопки. Панели управления расположены с обеих сторон детектора, что позволяет быстро переместить его в нужное положение и отрегулировать параметры коллимации. Автоматическое позиционирование. Во время позиционирования функция отслеживания автоматически приводит положение рентгеновской трубки и детектора в соответствие с требуемым расстоянием источник – изображение. Вы можете без труда отрегулировать положение приемника изображения на вертикальной стойке, стоя рядом с пациентом, так как трубка будет автоматически перемещаться вслед за детектором. А функция автоматического позиционирования позволит Вам переместить детектор в одно из заранее заданных положений для наиболее часто встречающихся исследований.

- Детекторы, обеспечивающие результат

Безусловными достоинствами детектора является расширение конфигурации рентгеновской системы и возможность ее выбора в соответствии с бюджетом благодаря наличию приемников беспроводного детектора в столе и вертикальной стойке и дополнительной возможности использования одного детектора для систем цифровой рентгенографии, мобильных цифровых рентгеновских аппаратов и систем цифровой рентгенографии и рентгеноскопии Philips.

Превосходное качество изображений – основа успешного лечения. Компания Philips стала первой компанией, применившей в цифровой рентгенографии обработку изображений с разными уровнями разрешения. Для этого была создана программа стандартизированного повышения качества изображений UNIQUE. Эта программа улучшает контрастность и детализацию изображений благодаря оптимизации всех этапов их получения, от съемки до анализа и печати. А фирменная разработка компании Philips – VarioFocus – позволяет обеспечить высокое качество изображений уже на уровне рентгеновской трубки.

- Опция VarioFocus

Philips делает все возможное для обеспечения превосходного качества изображений. Опция VarioFocus позволяет воспользоваться специальной функцией рентгеновского генератора для достижения высочайшего разрешения за счет использования одновременно малого и большого катода трубки. Это позволяет объединить высокое разрешение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

малого фокусного пятна с высокой мощностью большого фокусного пятна, увеличив тем самым срок службы трубки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 7 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Брошюра](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Рентгеновский аппарат Philips DigitalDiagnost

Артикул	rentgenovskiy-apparat-philips-digitaldiagnost
Наименование устройства	Рентгеновский аппарат Philips DigitalDiagnost
Применение	Терапия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Рентгеновский аппарат Philips DigitalDiagnost



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>